



GRAND CLEAR 1K ACABADO DE PISO DE MADERA



ESPECIFICACIONES

COV.	<275 g/L
Sólidos.	30 - 32%
Punto de inflamación. . .	>212° F
Solventes.	Agua / Glicol Éter
Vida útil.	1 año en recipient cerrado
Cobertura.	450 - 500 pies cuadrados/gal
Color	Claro

CARACTERÍSTICAS

- Claro como el cristal no amarillento
- Tecnología avanzada de resina
- Fácil de aplicar
- Limpieza de agua
- Oxido de aluminio
- Resistente al desgaste

ACABADO TRANSPARENTE PARA PISOS DE MADERAS DURAS

Absco™ Grand Clear 1K acabado de piso de madera es la última generación de acabado de pisos de madera para limpieza de agua para profesionales. Su fórmula cristalina que no amarillea combina la tecnología avanzada de resina para ofrecer durabilidad y resistencia al desgaste. Y es fácil de aplicar con agua limpia. La elección profesional por más de 40 años, Absco™ está fabricado con resinas de la más alta calidad. Solo para uso interior

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Madera nueva o pisos recién lijados: Prepare el piso de acuerdo a la forma aceptada por la NWFA o NOFMA. Pase varias veces papel de lija, aumentando la fineza del papel de lija con cada pasada. La pasada final antes de aplicar ABSCO Grand Clear 1K debe ser con un disco o papel de lija de grano N° 100. Quite el polvo completamente, barriendo, aspirando y limpiando el piso con un trapo sin pelusas ligeramente humedecido con alcohol mineral. La temperatura del piso, habitación y producto debe ser como mínimo 65 grados F.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Pisos previamente terminados: elimine completamente el acabado viejo en mal estado. Toda cera, grasa, jabones y suciedad deben eliminarse completamente. Para pisos en buenas condiciones, tamice el disco de pantalla del piso 120 al 150, o papel de lija de grano 180. Elimine el polvo completamente barriendo, aspirando y limpiando el piso con un paño sin pelusa ligeramente humedecido.

DISPONIBLE EN: ACABADOS DE ALTO BRILLO, SEMI GLAR, SATINADO Y MATE en envases de uno y cinco galones solamente..