



PLATINUM 2K

ACABADO PARA PISOS DE MADERA



ESPECIFICACIONES:

COV	<275 g/L
Sólidos.....	32%
Punto de inflamabilidad	>200°
Solvente	Agua/Glicol éter
Viscosidad	90 cps
Olor	Leve, no objetable
Cobertura	400 - 500 pies cuadrados/galón
Tiempo de secado	2 - 3 horas para la otra capa
Tiempo de curado.....	Curado completo en 72 horas
Color (húmedo).....	Emulsión blanquecina
Color (seco)	Transparente Nivel de brillo (60%)
.....	87 mínimo para brillante
.....	25-35 para semibrillante
.....	0-20 para satinado
.....	5-10 para mate
Brillos.....	Brillante, semibrillante, satinado, mate
Tamaños	Envase de 1g

CARACTERÍSTICAS:

- Una vez catalizado, se puede utilizar hasta una semana
- Durabilidad excepcional
- Excelente resistencia a rayones y manchas
- ¡Rendimiento 2K con la facilidad de 1K!
- Disponible en 4 brillos
- Sin isocianato/sin aziridina
- Conforme a nivel nacional
- Limpieza con agua

DURABILIDAD EXCEPCIONAL EN UNA FÓRMULA FÁCIL DE USAR

¡NUEVO! Absco Platinum 2K Acabado Para Pisos De Madera es un acabado para pisos de madera 2K de alto rendimiento con la facilidad de un 1K. Con un tiempo de uso una vez abierto notablemente largo, una durabilidad excepcional y una excelente resistencia a rayones y manchas, Platinum 2K es el producto perfecto para profesionales y contratistas que exigen facilidad de uso y tiempos rápidos de retorno al servicio. Platinum 2K no utiliza catalizadores de isocianato o aziridina, y cumple con los requisitos nacionales de COV con fácil limpieza con agua. Se recomienda usar el sellador Absco Grand Nxtgen TRS Sealer con Absco Platinum 2K.

Consulte la etiqueta del producto para conocer las instrucciones específicas de aplicación y preparación de la superficie.



SOMOS **CANLAK COATINGS**

Para obtener más información sobre nuestra innovadora línea de revestimientos, visite canlakcoatings.com o llámenos al **800-432-4333**.